



ACCESSOIRES

#44050 - Kit de montage (x4) pour BOULDER 50 et BOULDER 100

#98066 - Câble d'extension 8mm (long. 9m). Pour connecter les panneaux solaires aux batteries YETI compatibles ou au SHERPA 100AC

#98105 - Câble d'extension Port Haut Puissance (long. 9m). Pour connecter les panneaux solaires BOULDER 200 VALISE aux batteries YETI compatibles

#98060 - Câble de raccordement pour combiner jusqu'à 4 panneaux solaires Goal Zero avec connectique 8mm vers une entrée de batterie Goal Zero Port Haute Puissance

#98065 - Câble d'extension 8mm (long. 4,5m). Pour connecter les panneaux solaires aux batteries YETI compatibles ou au SHERPA 100AC

#98064 - Câble d'extension Port Haute Puissance (long. 4,5m). Pour connecter les panneaux solaires BOULDER 200 VALISE ou NOMAD 200 aux batteries YETI compatibles

#98054 - Câble de raccordement 8mm mâle à Port Haute Puissance. Pour connecter les panneaux solaires aux connectiques Port Haute Puissance aux connecteurs 8mm des batteries YETI ou SHERPA 100AC

#98061 - Pour combiner 2 à 4 panneaux solaires Goal Zero BOULDER 200 VALISE ou NOMAD 200 avec connectique Port Haute Puissance vers une entrée de batterie Goal Zero Port Haute Puissance

#98340 - Chargeur secteur 120W

#98390 - Chargeur secteur 600W

#98360 - Chargeur secteur 230W

#98079 - Chargeur 12V

#98060

#98065

#44050

#98079

#98064

#32450

RANGER 300 VALISE PANNEAU SOLAIRE

Général : Poids : 16 kg
Dim. plié : 77,7 x 66,8 x 9,7 cm
Dim. déplié : 77,7 x 269 x 2,3 cm

Solaire : Capacité : 18-22V, 300W
Cellule monocristalline

Ports : Port Haute Puissance (câble 12AWG de 1,80 m) : 14-22V, jusqu'à 21A (300W max.)



#32406

BOULDER 50 PANNEAU SOLAIRE

Général : Poids : 5,6 kg
Dimensions : 55,2 x 70 x 4,4 cm

Solaire : Capacité : 18-22V, 50W
Cellule monocristalline
Chainable jusqu'à 150W max.

Ports : Port solaire 8 mm mâle/femelle : 14-22V, jusqu'à 3,3A (50W max.)



#32407

BOULDER 100 PANNEAU SOLAIRE

Général : Poids : 9,1 kg
Dim. : 70 x 101,6 x 4,4 cm

Solaire : Capacité 18-22V, 100W
Cellule monocristalline

Ports : Solaire 8 mm mâle : 14-22V, jusqu'à 7A (100W max.)



#32408

BOULDER 100 VALISE PANNEAU SOLAIRE

Général : Poids : 11,7 kg
Dim. plié : 39,4 x 52 x 8,9 cm
Dim. déplié : 70 x 110,5 x 4,4 cm

Solaire : Capacité totale 100W (18-22V, 2 x 50W)
Cellule monocristalline

Ports : Solaire 8 mm mâle : 14-22V, jusqu'à 7A (100W max.)



#32409

BOULDER 200 VALISE PANNEAU SOLAIRE

Général : Poids : 19 kg
Dim. plié : 70 x 101,6 x 8,9 cm
Dim. déplié : 140 x 101,6 x 4,4 cm

Solaire : Capacité : 18-22V, 200W
Cellule monocristalline

Ports : Port Haute Puissance : 14-22V, jusqu'à 14A (200W max.)

#11920

NOMAD 50 PANNEAU SOLAIRE

Général : Poids : 3,1 kg
Dim. plié : 43,2 x 28,5 x 6,3 cm
Dim. déplié : 43,2 x 134,6 x 3,8 cm

Solaire : Capacité 18-22V, 50W
Cellule monocristalline
Chainable jusqu'à 150W max.

Ports : USB : 5V jusqu'à 2,4A (12W max.)
8 mm : 14-22V, jusqu'à 3,3A (50W max.)



#13007

NOMAD 100 PANNEAU SOLAIRE

Général : Poids : 4,6 kg
Dim. plié : 39,4 x 52 x 5,08 cm
Dim. déplié : 151,1 x 52 x 2,54 cm

Solaire : Capacité 18-22V, 100W
Cellule monocristalline
Chainable : oui

Ports : 8 mm : 14-22V, jusqu'à 5,56A (100W max.)



#11930

NOMAD 200 PANNEAU SOLAIRE

Général : Poids : 10 kg
Dim. plié : 71,6 x 56,6 x 5 cm
Dim. déplié : 71,6 x 225,8 x 2,5 cm

Solaire : Capacité 18-22V, 200W
Cellule Monocristalline

Ports : Port Haute Puissance : 14-22V jusqu'à 14A (200W max.)
USB-A : 5V jusqu'à 2.4A (12W)



SOLUTIONS DE POCHE

#22060

SHERPA 100PD

Entrée : USB-C PD : 5-20V, jusqu'à 3A (60W max.) régulé

Sortie : Wireless Qi : 5W max.
USB-A : 5V, jusqu'à 2,4A (12W max.), régulé
USB-C PD : 5-20V, jusqu'à 3A (60W max.), régulé

Général : Poids : 635 g
Dim. : 19,05 x 9,4 x 2,54 cm

Batterie : Li-ion NMC 18650 de 94,7Wh (14.8V, 6400 mAh)



#22051

SHERPA 100AC

Entrée : 8 mm : 14-22V, (50W max.)
USB-C PD : 5-20V, jusqu'à 3A (60W max.) régulé

Sortie : Wireless Qi : 5W max.
USB-A : 5V, jusqu'à 2,4A (12W max.), régulé
USB-C PD : 5-20V, jusqu'à 3A (60W max.), régulé
Onduleur AC : 220V, 50 Hz, jusqu'à 0.45A (100W max.)

Général : Poids : 898 g
Dim. : 19 x 14,4 x 2,54 cm

Batterie : Li-ion NMC 18650 de 94,7Wh (14.8V, 6400 mAh)



#11500

NOMAD 5

Général : Poids : 360 g
Dimensions : 24,1 x 17,7 x 2 cm

Solaire : Capacité 6V, 5W
Cellule monocristalline

Ports : USB : 5V jusqu'à 1A (5W max.)



#11900

NOMAD 10

Général : Poids : 544 g
Dim. plié : 24,1 x 18,2 x 3,1 cm
Dim. déplié : 24,1 x 36,8 x 1,9

Solaire : Capacité 6-7V, 10W
Cellule monocristalline
Support ajustable à 180°

Ports : USB : 5V jusqu'à 2A (10W max.)



#11910

NOMAD 20

Général : Poids : 1,03 kg
Dim. plié : 29,2 x 18,7 x 3,2 cm
Dim. déplié : 29,2 x 55,2 x 1,9

Solaire : Capacité 18-22V, 20W
Cellule monocristalline
Support ajustable à 180°
Chainable : oui

Ports : USB : 5V jusqu'à 2.1A (12W max.) régulé
8 mm 14-22V, jusqu'à 1.3A (20W max.)



SOLUTIONS DE STOCKAGE D'ÉNERGIE



#23105

YETI TANK

RÉSERVOIR D'EXTENSION POUR BATTERIE YETI

Général : Poids : 35 kg
Dimensions : 39,4 x 19,1 x 26,7 cm

Batterie : AGM Lead Acid
Capacité : 1200Wh (12V, 100Ah)



#98215

MODULE D'EXTENSION LINK



Entrée : 8mm : 14-22V (150W max.)

Sortie : Connexion du module d'extension avec un contrôleur de charge 75A

Général : Poids : 680 g
Dim. : 26 x 8,4 x 3,8 cm

#98085

MPPT POUR YETI TANK



Général : Contrôle de charge MPPT 100/30
Câble de connexion avec fiche EC8
Câble de connexion panneau solaire avec connecteur Port Haute Puissance 30A de courant de charge nominal
Tension d'entrée max. 100V

SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE

#90115

TORCH 500

Entrée : USB-C : 5V, jusqu'à 1A (5W max.)

Sortie : USB-A : 5V, jusqu'à 2,1A (10,5W max.), régulé

Général : Spot : 300 lm, 3000 k
Faisceau large : 300 lm, 3500 k
Poids : 363 g
Dim. : 22,4 x 5,6 x 11,4 cm
IP67

Batterie : Li-ion NMC de 18,7Wh (3.6V, 5200 mAh)



#32010

LIGHTHOUSE 600

Entrée : USB : 5V, jusqu'à 1A (5W max.)

Sortie : USB : 5V, jusqu'à 1,5A (7,5W max.), régulé

Général : 600 lm, 3500 k
Poids : 498 g
Dim. : 11,4 x 12,7 x 16,5 cm

Batterie : Lithium polymère de 18,7Wh (3.6V, 5200 mAh)



POWER. ANYTHING. ANYWHERE.*

Une parfaite combinaison de
portabilité, de puissance et de facilité
d'utilisation.

De l'énergie. Pour tout. Partout. Crédits photo : Andy Enri

Un Éco-système de solutions d'énergie qui vous
permettra de **n'être jamais limité** dans vos activités
domestiques, de loisirs extérieurs ou professionnelles et
qui vous préparera à l'inattendu.





PAS DE BRUIT • PAS DE FUMÉE
GRANDE PUISSANCE

Les Yetis de Goal Zero présentent de sérieux avantages par rapport à l'énergie fossile. Les générateurs à essence ont tellement de désavantages : bruits, vibrations, fumées toxiques, saleté, entretien. Le générateur à essence n'est tout simplement pas la bonne solution dans de très nombreuses situations.



Propre, silencieux, sans fumée.
Les solutions Goal Zero fonctionnent à partir des batteries rechargeables grâce à l'énergie solaire : pas d'essence, de fumées toxiques, de bruit ou de vibration pendant leurs fonctionnement.

Maintenance réduite.
Nécessitent simplement d'être rechargées via un panneau solaire ou une prise secteur.

Pas de perte d'énergie. Puissance constante.
L'énergie est stockée et consommée selon les besoins, maximisant ainsi le rendement.

Économique.
Proportionnellement à la durée de vie d'un générateur, les solutions Goal Zero coûtent 40 % moins cher.

Écologique.
Non polluantes, les solutions Goal Zero contribuent à préserver la faune et la flore.



#22080

YETI 200X
GÉNÉRATEUR PORTABLE 2,27 KG

Ports entrée : Port de chargement en 8mm : 13-22V, jusqu'à 7A (100W max.)
Port USB-C PD : 5-20V, jusqu'à 3A (60W max.) régulé

Ports sortie : Port USB-A : 5V, jusqu'à 2.4A (12W max.), régulé
Port USB-C : 5-12V, jusqu'à 3A (18W max.), régulé
Port USB-C PD : 5-20V, jusqu'à 3A (60W max.), régulé
Port 6mm : 12V, jusqu'à 10A (120W max.),
Port Allume-cigare : 12V, jusqu'à 10A (120W max.), régulé
Port onduleur AC : 230V AC, 50 Hz, 0.5A (120W en continu, 200W en crête)

Général : Poids : 2,27 kg • Dimensions : 20 x 13 x 13 cm

Batterie : Li-ion NMC de 187Wh (14.4V, 13Ah)

Temps de Charge : Secteur 220V : 4 h Nomad 50/Boulder 50 : 5-10 h
Nomad 20 : 12-24 h Boulder 100/Nomad 100 : 2h30-5 h



#36210

YETI 1000X
GÉNÉRATEUR PORTABLE 14,37 KG

Ports entrée : Port de chargement en 8mm : 14-50V, jusqu'à 10A (120W max.)
Port de chargement Power Pole : 14-50V, jusqu'à 25A (300W max.)
Port USB-C PD : 1-60W max.

Ports sortie : Port USB-A : 5V, jusqu'à 2.4A (12W max.), régulé
Port USB-C : 5-12V, jusqu'à 3A (18W max.), régulé
Port USB-C PD : 5-20V, jusqu'à 3A (60W max.), régulé
Port 6mm : 12V, jusqu'à 10A (120W max.),
Port Allume-cigare : 12V, jusqu'à 15A (180W max.), régulé
Port Power Pole 12V : 12V, jusqu'à 15A (180W max.), régulé
Port onduleur AC : 230V AC, 50 Hz, 6.5A (1500W en continu, 3000W en crête)

Général : Poids : 14,37 kg
Dimensions : 38,7 x 26 x 25 cm

Batterie : Li-ion NMC
Capacité : 983Wh (10.8V, 91Ah)

Temps de Charge : Secteur 220V : 8h30
Nomad 50/Boulder 50 : 24-48 h
Boulder 100/Nomad 100 : 12-24 h
Nomad 200/Boulder 200 : 6-12 h
Ranger 300 valise : 4-8 h
Boulder 200 x 2 : 3-6 h



#36310

YETI 1500X
GÉNÉRATEUR PORTABLE 20,7 KG

Ports entrée : Port de chargement en 8mm : 14-50V, jusqu'à 10A (120W max.)
Port de chargement Power Pole : 14-50V, jusqu'à 25A (300W max.)
Port USB-C PD : 1-60W max.

Ports sortie : Port USB-A : 5V, jusqu'à 2.4A (12W max.), régulé
Port USB-C : 5-12V, jusqu'à 3A (18W max.), régulé
Port USB-C PD : 5-20V, jusqu'à 3A (60W max.), régulé
Port 6mm : 12V, jusqu'à 10A (120W max.),
Port Allume-cigare : 12V, jusqu'à 10A (120W max.), régulé
Port Power Pole 12V : 12V, jusqu'à 30A (360W max.), régulé
Port onduleur AC : 230V AC, 50 Hz, 8.5A (2000W en continu, 3500W en crête)

Général : Poids : 20,7 kg
Dimensions : 38,7 x 26 x 34,5 cm

Batterie : Li-ion NMC
Capacité : 1516Wh (10.8V, 140.3Ah)

Temps de Charge : Secteur 220V : 12h30
Nomad 50/Boulder 50 : 35-70 h
Boulder 100/Nomad 100 : 18-36 h
Nomad 200/Boulder 200 : 9-18 h
Ranger 300 valise : 6-12 h
Boulder 200 x 2 : 4-8 h
Ranger 300 x 3 : 3-6 h



#36410

YETI 3000X
GÉNÉRATEUR PORTABLE 31,65 KG

Ports entrée : Port de chargement en 8mm : 14-50V, jusqu'à 10A (120W max.)
Port de chargement Power Pole : 14-50V, jusqu'à 50A (600W max.)
Port USB-C PD : 1-60W max.

Ports sortie : Port USB-A : 5V, jusqu'à 2.4A (12W max.), régulé
Port USB-C : 5-12V, jusqu'à 3A (18W max.), régulé
Port USB-C PD : 5-20V, jusqu'à 3A (60W max.), régulé
Port 6mm : 12V, jusqu'à 10A (120W max.),
Port Allume-cigare : 12V, jusqu'à 10A (120W max.), régulé
Port Power Pole 12V : 12V, jusqu'à 30A (360W max.), régulé
Port onduleur AC : 230V AC, 50 Hz, 8.5A (2000W en continu, 3500W en crête)

Général : Poids : 31,65 kg
Dimensions : 38,7 x 26 x 34,5 cm

Batterie : Li-ion NMC
Capacité : 3032Wh (10.8V, 280,8Ah)

Temps de Charge : Secteur 220V : 14 h
Boulder 100/Nomad 100 : 35-70 h
Nomad 200/Boulder 200 : 18-36 h
Ranger 300 valise : 12-24 h
Boulder 200 x 2 : 9-18 h
Ranger 300 x 2 : 6-12 h
Ranger 300 x 3 : 4-8 h
Ranger 300 x 4 : 3-6 h



#36510

YETI 6000X
GÉNÉRATEUR PORTABLE 48,1 KG

Ports entrée : Port de chargement en 8mm : 14-50V, jusqu'à 10A (120W max.)
Port de chargement Power Pole : 14-50V, jusqu'à 50A (600W max.)
Port USB-C PD : 1-60W max.

Ports sortie : Port USB-A : 5V, jusqu'à 2.4A (12W max.), régulé
Port USB-C : 5-12V, jusqu'à 3A (18W max.), régulé
Port USB-C PD : 5-20V, jusqu'à 3A (60W max.), régulé
Port 6mm : 12V, jusqu'à 10A (120W max.),
Port Allume-cigare : 12V, jusqu'à 10A (120W max.), régulé
Port Power Pole 12V : 12V, jusqu'à 30A (360W max.), régulé
Port onduleur AC : 230V AC, 50 Hz, 8.7A (2000W en continu, 3500W en crête)

Général : Poids : 48,1 kg
Dimensions : 25,7 x 38,9 x 43,2 cm

Batterie : Li-ion NMC
Capacité : 6010Wh (10.8V, 556Ah)

Temps de Charge : Secteur 220V : 14 h
Nomad 200/Boulder 200 : 35-70 h
Ranger 300 valise : 24-48 h
Boulder 200 x 2 : 18-36 h
Ranger 300 x 2 : 12-24 h
Ranger 300 x 3 : 8-16 h
Ranger 300 x 4 : 6-12 h

NOS TERRAINS DE JEU

SORTEZ, PROFITEZ
Camping, Cabanes,
Loisirs Extérieurs

À VOUS DE JOUER

Travaux, Réparations,
Tous types de chantiers

SOYEZ PRÊT

Urgences, Inondations,
Coupsures d'électricité

Distribué par :